

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2009 г. N 879**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ЕДИНИЦАХ ВЕЛИЧИН, ДОПУСКАЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 октября 2009 г. N 879

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНИЦАХ ВЕЛИЧИН, ДОПУСКАЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает допускаемые к применению в Российской Федерации единицы величин, их наименования и обозначения, а также правила их применения и написания.

2. В Российской Федерации применяются единицы величин Международной системы единиц (СИ), принятые Генеральной конференцией по мерам и весам и рекомендованные к применению Международной организацией законодательной метрологии.

3. Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее:

"величина" - свойство объекта, явления или процесса, которое может быть различимо качественно и определено количественно;

"внесистемная единица величины" - единица величины, не входящая в принятую систему единиц;

"единица величины" - фиксированное значение величины, которое принято за единицу такой величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин;

"когерентная единица величины" - производная единица величины, которая представляет собой произведение основных единиц, возведенных в степень, с коэффициентом пропорциональности, равным 1;

"логарифмическая единица величины" - логарифм безразмерного отношения величины к одноименной величине, принимаемой за исходную;

"Международная система единиц (СИ)" - система единиц, основанная на Международной системе величин;

"основная величина" - величина, условно принятая в качестве независимой от других величин Международной системы величин;

"основная единица СИ" - единица основной величины в Международной системе единиц (СИ);

"относительная величина" - безразмерное отношение величины к одноименной величине, принимаемой за исходную;

"производная величина" - величина, определенная через основные величины системы;

"производная единица СИ" - единица производной величины Международной системы единиц (СИ);

"система единиц величин СИ" - совокупность основных и производных единиц СИ, их десятичных кратных и дольных единиц, а также правил их использования.

II. Единицы величин, допускаемые к применению,
их наименования и обозначения

4. В Российской Федерации допускаются к применению основные единицы СИ, производные единицы СИ и отдельные внесистемные единицы величин.

5. Основные единицы Международной системы единиц (СИ) приведены в приложении N 1.

6. Производные единицы СИ образуются через основные единицы СИ по математическим правилам и определяются как произведение основных единиц СИ в соответствующих степенях. Отдельные производные единицы СИ имеют специальные наименования и обозначения.

Производные единицы Международной системы единиц СИ приведены в приложении N 2.

7. Внесистемные единицы величин приведены в приложении N 3. Относительные и логарифмические единицы величин приведены в приложении N 4.

III. Правила применения единиц величин

8. В Российской Федерации допускаются к применению кратные и дольные единицы от основных единиц СИ, производных единиц СИ и отдельных внесистемных единиц величин, образованные с помощью десятичных множителей и приставок.

Десятичные множители, приставки и обозначения приставок для образования кратных и дольных единиц величин приведены в приложении N 5.

9. В правовых актах Российской Федерации при установлении обязательных требований к величинам, измерениям и показателям соблюдения точности применяется обозначение единиц величин с использованием букв русского алфавита (далее - русское обозначение единиц величин).

10. В технической документации (конструкторской, технологической и программной документации, технических условиях, документах по стандартизации, инструкциях, наставлениях, руководствах и положениях), в методической, научно-технической и иной документации на продукцию различных видов, а также в научно-технических печатных изданиях (включая учебники и учебные пособия) применяется международное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) или русское обозначение единиц величин.

Одновременное применение русских и международных обозначений единиц величин не допускается, за исключением случаев, связанных с разъяснением применения таких единиц.

11. При указании единиц величин на технических средствах, устройствах и средствах измерений допускается наряду с русским обозначением единиц величин применять международное обозначение единиц величин.

IV. Правила написания единиц величин

12. При написании значений величин применяются обозначения единиц величин буквами или специальными знаками (°), ('), ("'). При этом устанавливаются 2 вида буквенных обозначений - международное обозначение единиц величин и русское обозначение единиц величин.

13. Буквенные обозначения единиц величин печатаются прямым шрифтом. В обозначениях единиц величин точка не ставится.

14. Обозначения единиц величин помещаются за числовыми значениями величин в одной строке с ними (без переноса на следующую строку). Числовое значение, представляющее собой дробь с косой чертой, стоящее перед обозначением единицы величины, заключается в скобки. Между числовым значением и обозначением единицы величины ставится пробел.

Исключения составляют обозначения единиц величин в виде знака, размещенного над строкой, перед которым пробел не ставится.

15. При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обозначение единицы величины указывается после последней цифры. Между числовым значением и буквенным обозначением единицы величины ставится пробел.

16. При указании значений величин с предельными отклонениями значение величин и их предельные отклонения заключаются в скобки, а обозначения единиц величин помещаются за скобками или обозначения единиц величин ставятся и за числовым значением величины, и за ее предельным отклонением.

17. При обозначении единиц величин в пояснениях обозначений величин к формулам не допускается обозначение единиц величин в одной строке с формулами, выражающими зависимости между величинами или между их числовыми значениями, представленными в буквенной форме.

18. Буквенные обозначения единиц величин, входящих в произведение единиц величин, отделяются точкой на средней линии ("."). Не допускается использование для обозначения произведения единиц величин символа "x".

Допускается отделение буквенных обозначений единиц величин, входящих в произведение, пробелами.

19. В буквенных обозначениях отношений единиц величин в качестве знака деления используется только одна косая или горизонтальная черта. Допускается применение буквенного обозначения единицы величины в виде произведения обозначений единиц величин, возведенных в степень (положительную или отрицательную).

Если для одной из единиц величин, входящих в отношение, установлено буквенное обозначение в виде отрицательной степени, косая или горизонтальная черта не применяется.

20. При применении косой черты буквенное обозначение единиц величин в числителе и знаменателе помещается в строку, а произведение обозначений единиц величин в знаменателе заключается в скобки.

21. При указании производной единицы СИ, состоящей из 2 и более единиц величин, не допускается комбинирование буквенного обозначения и наименования единиц величин (для одних единиц величин указывать обозначения, а для других - наименования).

22. Допускается применение сочетания знаков (°), ('), ("'), (%) и (промилле) с буквенными обозначениями единиц величин.

23. Обозначения производных единиц СИ, не имеющих специальных наименований, должны содержать минимальное число обозначений единиц величин со специальными наименованиями и основных единиц СИ с возможно более низкими показателями степени.

24. При указании диапазона числовых значений величины, выраженного в одних и тех же единицах величин, обозначение единицы величины указывается за последним числовым значением диапазона.

Приложение N 1
к Положению о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ (СИ)

Наименование величины	Единица величины		
	наименование	обозначение	определение
		международное	
1. Длина	метр	m	m – длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени 1/299 792 458 секунды (XVII Генеральная конференция по мерам и весам (ГКМВ), 1983 год, Резолюция 1)
2. Масса	килограмм	kg	килограмм – единица массы, равная массе международного прототипа килограмма (I ГКМВ, 1889 год, и III ГКМВ, 1901 год)
3. Время	секунда	s	секунда – время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133 (XIII ГКМВ, 1967 год, Резолюция 1)
4. Электрический ток, сила электрического тока	ампер	A	ампер – сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную $2 \cdot 10^{-7}$ ньютона (Международный Комитет мер и весов, 1946 год,

Резолюция 2, одобренная IX ГКМВ, 1948 год)

5. Количество вещества	МОЛЬ	mol	МОЛЬ	МОЛЬ - количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 килограмма. При применении моля структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицами или специфицированными группами частиц (XIV ГКМВ, 1971 год, Резолюция 3)
6. Термодинамическая температура	кельвин	K	K	кельвин - единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды (XIII ГКМВ, 1967 год, Резолюция 4)
7. Сила света	кандела	cd	кд	кандела - сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой $540 \cdot 10^{12}$ герц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 ватт на стерадиан (XVI ГКМВ, 1979 год, Резолюция 3)

Приложение N 2
к Положению о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ (СИ)

Наименование величины	Единица величины			
	наименование	обозначение		выражение через основные и производные единицы СИ
		международное	русское	
1. Плоский угол	радиан	rad	рад	$\text{м} \cdot \text{м}^{-1} = 1$
2. Телесный угол	стерадиан	sr	ср	$\text{м}^2 \cdot \text{м}^{-2} = 1$
3. Площадь	квадратный метр	м^2	м^2	м^2
4. Объем	кубический метр	м^3	м^3	м^3
5. Скорость	метр в секунду	$\text{м}/\text{s}$	$\text{м}/\text{с}$	$\text{м} \cdot \text{с}^{-1}$
6. Ускорение	метр на секунду в квадрате	$\text{м}/\text{s}^2$	$\text{м}/\text{с}^2$	$\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$
7. Частота	герц	Hz	Гц	с^{-1}
8. Сила	ньютон	N	Н	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
9. Плотность	килограмм на	kg/m^3	$\text{кг}/\text{м}^3$	$\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$

				кубический метр	
10. Давление	паскаль	Pa	Па		$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
11. Энергия, работа, количество теплоты	дюйм	J	Дж		$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
12. Теплоемкость	дюйм на кельвин	J/K	Дж/К		$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}$
13. Мощность	ватт	W	Вт		$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
14. Электрический заряд, количество электричества	кулон	C	Кл		$C \cdot A$
15. Электрическое напряжение, электрический потенциал, разность электрических потенциалов, электродвижущая сила	вольт	V	B		$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
16. Электрическая емкость	фарад	F	Ф		$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
17. Электрическое сопротивление	ом	Омега	Ом		$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
18. Электрическая проводимость	сименс	S	См		$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
19. Поток магнитной индукции, магнитный поток	вебер	Wb	Вб		$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
20. Плотность магнитного потока, магнитная индукция	tesla	T	Тл		$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$

21. Индуктивность, взаимная индуктивность	генри	Н	Гн	$\frac{2}{\text{м}} \frac{-2}{\text{кг}\cdot\text{с}} \frac{-2}{\text{А}}$
22. Температура Цельсия	градус Цельсия	°С	°С	К
23. Световой поток	люмен	lm	лм	кд·ср
24. Освещенность	люкс	lx	лк	$\frac{-2}{\text{м}} \cdot \frac{\text{кд}\cdot\text{ср}}{\text{с}}$
25. Активность нуклида в радиоактивном источнике (активность радионуклида)	беккерель	Bq	Бк	$\frac{-1}{\text{с}}$
26. Поглощенная доза ионизирующего излучения, керма	грей	Gy	Гр	$\frac{2}{\text{м}} \frac{-2}{\text{с}}$
27. Эквивалентная доза ионизирующего излучения, эффективная доза ионизирующего излучения	зиверт	Sv	Зв	$\frac{2}{\text{м}} \frac{-2}{\text{с}}$
28. Активность катализатора	катал	kat	кат	моль · с $^{-1}$
29. Момент силы	ньютон-метр	N·m	Н·м	$\frac{2}{\text{м}} \frac{-2}{\text{кг}\cdot\text{с}}$
30. Напряженность электрического поля	вольт на метр	V/m	В/м	$\frac{-3}{\text{м}} \frac{-1}{\text{кг}\cdot\text{с}\cdot\text{А}}$
31. Напряженность магнитного поля	ампер на метр	A/m	А/м	$\frac{-1}{\text{м}} \cdot \frac{1}{\text{А}}$

32. Удельная электрическая сименс на метр проводимость

S/m

C_M/M

$$\begin{array}{cccc} -3 & -1 & 3 & 2 \\ M & \cdot K\Gamma & \cdot C & \cdot A \end{array}$$

Примечание. Производные единицы СИ, имеющие специальные наименования и обозначения, могут использоваться для образования других производных единиц СИ. Допускается применение производных единиц СИ, образованных через основные единицы СИ по правилам образования когерентных единиц величин и определяемых как произведение основных единиц СИ в соответствующих степенях.

Когерентные единицы величин образуются на основе простейших уравнений связи между величинами, в которых числовые коэффициенты равны 1. При этом обозначения величин в уравнениях связи между величинами заменяются обозначениями основных единиц СИ.

Если уравнение связи между величинами содержит числовoy коэффициент, отличный от 1, для образования когерентной единицы величины в правую часть уравнения подставляются значения величин в основных единицах СИ, дающих после умножения на коэффициент общее числовое значение, равное 1.

Приложение N 3
к Положению о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации

ВНЕСИСТЕМНЫЕ ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН

Наименование величины	Единица величины				область применения (срок действия)	
	наименование	обозначение		соотношение с единицей СИ		
		международное	русское			
1. Масса	тонна	t	t	$1 \cdot 10^{-3}$ кг	все области	
	атомная единица массы	u	а.е.м.	$1,6605402 \cdot 10^{-27}$ кг (приблизительно)	атомная физика	
	карат	-	кар	$2 \cdot 10^{-4}$ кг	для драгоценных камней и жемчуга	
2. Время	минута	min	мин	60 с	все области	
	час	h	ч	3600 с		
	сутки	d	сут	86400 с		
3. Объем, вместимость	литр	l	л	$1 \cdot 10^{-3}$ м ³	все области	
4. Плоский угол	градус	°	°	$(\Pi/180) \text{ рад} = 1,745329 \dots \cdot 10^{-2}$ рад	все области	
	минута	'	'	$(\Pi/10800) \text{ рад} =$		

$2,908882\dots \cdot 10$
рад

секунда	"	"	(Пи/648000) рад = -6
			$4,848137\dots \cdot 10$ рад

град (гон)	gon	град	(Пи/200) рад = -2	геодезия
			$1,57080\dots \cdot 10$ рад	

5. Длина
астрономическая
единица

ua	a.e.	$1,49598 \cdot 10^{11}$ (приблизительно) м	астрономия
----	------	---	------------

световой год	ly	св.год	$9,4607 \cdot 10^{15}$ (приблизительно) м
--------------	----	--------	--

парсек	pc	пк	$3,0857 \cdot 10^{16}$ (приблизительно) м
	°	°	-10

ангстрем	A	A	10^{-10} м	физика, оптика
----------	---	---	--------------	----------------

морская миля	n mile	миля	1852 м	морская и авиационная навигация
--------------	--------	------	--------	------------------------------------

фут	ft	фут	0,3048 м	авиационная навигация
-----	----	-----	----------	-----------------------

дюйм	inch	дюйм	0,0254 м	промышленность
------	------	------	----------	----------------

6. Площадь
гаектар

га	га	$1 \cdot 10^4$ м ²	сельское и лесное хозяйство
----	----	-------------------------------	--------------------------------

ар	а	а	$1 \cdot 10^2$ м ²
----	---	---	-------------------------------

7. Сила	грамм-сила	gf	гс	$9,80665 \cdot 10^{-3}$	н	все области (действуют до 2016 года)
	килограмм-сила	kgf	кгс	$9,80665$	н	
	тонна-сила	tf	тс	$9806,65$	н	
8. Давление	бар	bar	бар	$1 \cdot 10^5$	Па	промышленность
	килограмм-сила на квадратный сантиметр	kgf/cm^2	kgs/cm^2	$98066,5$	Па	
	миллиметр водяного столба	$\text{mm H}_2\text{O}$	мм вод.ст.	$9,80665$	Па	
	метр водяного столба	$\text{m H}_2\text{O}$	м вод.ст.	$9806,65$	Па	
	атмосфера техническая	-	ат	$9,80665 \cdot 10^4$	Па	
	миллиметр ртутного столба	mm Hg	мм рт.ст.	$133,3224$	Па	медицина, метеорология, авиационная навигация
9. Оптическая сила	диоптрия	-	дптр	$1 \cdot \text{м}^{-1}$		оптика
10. Линейная плотность	текс	tex	текс	$1 \cdot 10^{-6}$	кг/м	текстильная промышленность
11. Скорость	узел	kn	уз	$0,514$	м/с (приблизительно)	морская навигация

12. Ускорение	гал	Gal	Гал	$0,01 \text{ м/с}^2$	гравиметрия
13. Частота вращения	оборот в секунду	r/s	об/с	1 с^{-1}	электротехника, промышленность
	оборот в минуту	r/min	об/мин	$1/60 \text{ с}^{-1} = 0,016 \text{ с}^{-1}$ (приблизительно)	
14. Энергия	электрон-вольт	eV	эВ	$1,60218 \cdot 10^{-19} \text{ дж}$ (приблизительно)	физика
	киловатт-час	kW·h	кВт·ч	$3,6 \cdot 10^6 \text{ дж}$	электротехника
15. Полная мощность	вольт-ампер	V·A	В·А	-	электротехника
16. Реактивная мощность	вар	var	вар	-	электротехника
17. Электрический заряд, количество электричества	ампер-час	A·h	А·ч	$3,6 \cdot 10^3 \text{ Кл}$	электротехника
18. Количество информации	бит	bit	бит	-	информационные технологии, связь
	байт	B (byte)	байт	-	
19. Скорость передачи информации	бит в секунду	bit/s	бит/с	-	информационные технологии, связь
	байт в секунду	B/s (byte/s)	байт/с	-	
20. Экспозиционная доза фотонного	рентген	R	P	$2,57976 \cdot 10^{-4} \text{ Кл/кг}$ (приблизительно)	ядерная физика, медицина

излучения
(экспозиционная
доза гамма-
излучения и
рентгеновского
излучения)

21. Эквивалентная доза ионизирующего излучения, эффективная доза ионизирующего излучения)	бэр	rem	бэр	0,01 Зв	ядерная физика, медицина
22. Поглощенная доза	рад	rad	рад	0,01 Дж/кг	ядерная физика, медицина
23. Мощность экспозиционной дозы	рентген в секунду	R/s	P/c	-	ядерная физика, медицина
24. Активность радионуклида	киюри	Ci	Ки	$3,7 \cdot 10^{10}$ Бк	ядерная физика, медицина
25. Кинематическая вязкость	стокс	St	Ст	$10^{-4} \frac{м}{с^2}$	промышленность
26. Количество теплоты, термодинамический потенциал	калория (международная)	cal	кал	4,1868 Дж	промышленность
	калория термохимическая	cal th	кал TX	4,1840 Дж (приблизительно)	промышленность
	калория 15-градусная	cal 15	кал 15	4,1855 Дж (приблизительно)	промышленность
27. Тепловой поток (тепловая мощность)	калория в секунду	cal/s	кал/с	4,1868 Вт	промышленность
	килокалория в час	kcal/h	ккал/ч	1,163 Вт	

гигакалория
в час

Gcal/h

Гкал/ч

6
1,163·10⁻⁶ Вт

Примечания: 1. Внесистемные единицы величин применяются только в случаях, когда количественные значения величин невозможно или нецелесообразно выражать в единицах СИ;

2. Наименования и обозначения единиц массы (атомная единица массы, карат), времени, плоского угла, длины, площади, давления, оптической силы, линейной плотности, скорости, ускорения, частоты вращения не применяются с приставками.

3. Для величины времени допускается применение других единиц, получивших широкое распространение, например, неделя, месяц, год, век, тысячелетие, наименования и обозначения которых не применяют с приставками.

4. Для единицы объема вместимости "литр" (буквенное обозначение 1 "эль") допускается обозначение L.

5. Обозначения единиц плоского угла "градус", "минута", "секунда" пишутся над строкой.

6. Наименование и обозначение единицы количества информации "байт" (1 байт = 8 бит) применяются с двоичными приставками "Кило", "Мега", "Гига",

10¹⁰ 20²⁰ 30³⁰

которые соответствуют множителям "2¹⁰", "2²⁰" и "2³⁰" (1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт). Данные приставки пишутся с большой буквы. Допускается применение международного обозначения единицы информации с приставками "К", "М", "Г", рекомендованного Международным стандартом Международной электротехнической комиссии МЭК 60027-2 (КВ, МВ, ГВ, Kbyte, Mbyte, Gbyte).

7. Допускается применение других внесистемных единиц величин. При этом наименования внесистемных единиц величин применяются совместно с указанием их соотношений с основными и производными единицами СИ.

Приложение N 4
к Положению о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ И ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН

Наименование величины	Единица величины			
	наименование	обозначение		значение
		международное	русское	
1. Относительная величина: КПД; относительное удлинение; относительная плотность; деформация; относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости; магнитная восприимчивость; массовая доля компонента; молярная доля компонента и т.п.	единица процент промилле миллионная доля	1 % промилле ppm	1 % промилле млн	1 $1 \cdot 10^{-2}$ $1 \cdot 10^{-3}$ $1 \cdot 10^{-6}$ $1 \cdot 10$
2. Логарифмическая величина: уровень звукового давления; усиление, ослабление и т.п.	бел	В	Б	$1 \text{ Б} = \lg(P_2 / P_1) \text{ при } P_2 = 10P_1$ $1 \text{ Б} = 2 \lg(F_2 / F_1) \text{ при }$ $F_2 = \sqrt[10]{F_1}$ <p>где P_1, P_2 - такие одноименные величины, как мощность, энергия, плотность энергии и т.п.; F_1, F_2 - такие одноименные величины, как напряжение,</p>

				сила тока, напряженность поля и т.п.
	дб	дБ	дБ	0,1 Б
3. Логарифмическая величина - уровень громкости	фон	phon	фон	1 фон равен уровню громкости звука, для которого уровень звукового давления равного с ним по уровню громкости звука частотой 1000 Гц равен 1 дБ
4. Логарифмическая величина - частотный интервал	октава	-	окт	1 октава равна $\log_{2} \left(\frac{f_2}{f_1} \right)$ при $\frac{f_2}{f_1} = 2$, где f_1, f_2 - частоты
	декада	-	дек	1 декада равна $\lg \left(\frac{f_2}{f_1} \right)$ при $\frac{f_2}{f_1} = 10$, где f_1, f_2 - частоты
5. Логарифмическая величина: ослабление напряжения, ослабление силы тока, ослабление напряженности поля и т.п.	непер	Nр	Нп	1 Нп = $\ln \left(\frac{F_2}{F_1} \right)$ при $\frac{F_2}{F_1} = e = 2,718 \dots$, где F_1, F_2 - такие одноименные величины, как напряжение, сила тока, напряженность поля и т.п., e - основание натуральных логарифмов. 1 Нп = 0,8686 Б = 8,686 дБ

Приложение N 5
к Положению о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации

**ДЕСЯТИЧНЫЕ МНОЖИТЕЛИ, ПРИСТАВКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИСТАВОК
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН**

Десятичный множитель	Приставка	Обозначение приставки		Десятичный множитель	Приставка	Обозначение приставки	
		международное	русское			международное	русское
24 10	иотта	Y	И	10 ⁻¹	деци	d	д
21 10	зетта	Z	З	10 ⁻²	санти	c	с
18 10	экса	E	Э	10 ⁻³	милли	m	м
15 10	пета	P	П	10 ⁻⁶	микро	μ	мк
12 10	тера	T	Т	10 ⁻⁹	нано	n	н
9 10	гига	G	Г	10 ⁻¹²	пико	p	п
6 10	мега	M	М	10 ⁻¹⁵	фемто	f	ф
3 10	кило	k	к	10 ⁻¹⁸	атто	a	а
2 10	гекто	h	г	10 ⁻²¹	зепто	z	з

1
10

дека

da

да

-24
10

иокто

у

и

Примечание. Для образования кратных и дольных единиц массы вместо единицы массы - килограмм используется дольная единица массы - грамм и приставка присоединяется к слову "грамм". Дольная единица массы - грамм применяется без присоединения приставки.

При написании наименований и обозначений десятичных кратных и дольных единиц СИ, образованных с помощью приставок, приставка или ее обозначение пишется слитно с наименованием или обозначением единицы.

Допускается присоединение приставки ко второму множителю произведения или к знаменателю в случаях, когда такие единицы широко распространены.

К наименованию и обозначению исходной единицы не присоединяются 2 или более приставки одновременно.

Наименования десятичных кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются путем присоединения приставки к наименованию исходной единицы.

Обозначения десятичных кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются добавлением соответствующего показателя степени к обозначению десятичной кратной или дольной единицы исходной единицы. При этом показатель степени означает возведение в степень десятичной кратной или дольной единицы вместе с приставкой.
